

PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

CIĄGNIK KOMUNALNY

Szerokość całkowita: maksymalnie 1600 mm

Rozstaw osi: maksymalnie 1700 mm

Waga: do 2.000 kg

Moc: minimalna 37 KM (27,2 kW)

Napęd: 4x4

Złącze hydrauliczne tył: minimum 2 i przód 1

TUZ przedni i tylni

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem: minimum 3.000 kg

Wyposażony min. w WOM tylni, dolną belkę transportową, wspomaganie kierownicy, przekładanie hydrostatyczną

Kabina ogrzewana

PŁUG SKŁADANY - trzypozycyjny, lemiesz gumowy, szerokość robocza min. 1500 mm

POSYPYWARKA - szerokość robocza min. 115 cm, wałek kruszący, zawieszana na tylny TUZ, zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i warunki atmosferyczne, regulacja ilości rozsiewu.

LADOWACZ CZOŁOWY + łyżka 4 w 1

ZMIATARKA/SZCZOTKACZOŁOWA - szerokość robocza min. 1500 mm, zawieszana na przedni TUZ,

Zamawiający wymaga, aby urządzenia/maszyny dostarczone były w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca dokonał pierwszego montażu osprzętu oraz uruchomienia ciągnika wraz z osprzętem i przeszkolił wyznaczony personel z ramienia Zamawiającego z obsługi urządzeń/maszyn.

Wszystkie pozycje wchodzące w skład przedmiotu zamówienia były fabrycznie nowe. Dopuszcza się ciągnik komunalny używany, nie starszy niż 2018 rok produkcji i eksploatacji nie większej niż 500 mth.

Gwarancja na ciągnik komunalny min. 1000 mth, na osprzęt według norm producentów nie mniej niż 24 miesiące.

Zamawiający stawia wymóg wykonywania przeglądów u Zamawiającego i dostępności serwisu w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego. Wymagany czas reakcji serwisu do 48 godzin.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Murawski