




8.1P-8.1P




10P-10P



11P-11P




Detal "X" 1:12,5




beton: B37 (C30/37)
stal: A-IIIN
otulina: 2,5 cm


Zasada zbrojenia nadproży NW1



Zasada zbrojenia nadproży NW1.1




Zasada zbrojenia przy otworach




Wymiary strzemion podano po zewnętrznej.

Nr7s - #6 4szt./m2 (60x60cm)
L=17 cm, A-IIIN
(spinki montować w miejscu krzyżowania się pręta poziomego z prętem pionowym)



Nr10s - #6 4szt./m2 (60x60cm)
L=21 cm, A-IIIN
(spinki montować w miejscu krzyżowania się pręta poziomego z prętem pionowym)



		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: K33	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 04.2021r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Przekroje ścian wylewanych parteru (4)		SKALA: 1:25	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk		NR UPRAWNIENI: BI/335/89	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz		NR UPRAWNIENI: BI/57/77	