1P-1P



2P-2P



3P-3P



4P-4P



Nr5s - #6 4szt./m2 (60x60cm)
L=20 cm, A-IIIN
(spinki montować w miejscu krzyżowania się pręta poziomego z prętem pionowym)

Nr6s - #6 4szt./m2 (60x60cm)
L=18,5 cm, A-IIIN
(spinki montować w miejscu krzyżowania się pręta poziomego z prętem pionowym)



Nr4k - #8 co 20cm
L=109 cm, A-IIIN

Nr3s - #6 4szt./m2 (60x60cm)
L=22 cm, A-IIIN
(spinki montować w miejscu krzyżowania się pręta poziomego z prętem pionowym)



Detal "A" 1:12,5





Rozmieszczenie marek M3
przekrój 4P



Wymiary strzemion podano po zewnętrznej.

UWAGI:
1. Zachować ciągłość prętów poziomych stosując zakład min. 40cm.

beton: B37 (C30/37)
stal: A-IIIN
otulina: 4,0 cm

Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi baksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	NR RYSUNKU: K30
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431	DATA: 04.2021r.
TYTUŁ RYSUNKU: Przekroje ścian wylewanych parteru (1)	SKALA: 1:25
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk	NR UPRAWNIEŃ: Bł/335/89
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz	NR UPRAWNIEŃ: Bł/57/77