


Stopa fundamentowa St-1 - szt. 3  
(pod słup Poz. 1.0.2)




Nr1p 4(5)Ø8  
4szt./m2  
l=150cm  
A-IIIN  
grubość stopy 50cm

Nr1s 2Ø6  
l=102cm  
stal A-IIIN

Przekrój 1-1

Stopa fundamentowa St-2 - szt. 5  
(pod słup Poz. 1.0.2)





Nr1p 4(5)Ø12  
4szt./m2  
l=150cm  
A-IIIN  
grubość stopy 50cm

Nr1s 2Ø6  
l=102cm  
stal A-IIIN

Przekrój 2-2

Stopa St-1 szt.3	Nr pręta	Ø	Długość pręta	Ilość	Długość łączna	Masa		
						A-I	A-IIIN	
		mm	cm	szt	m	Ø6	Ø8	Ø12
	1	12	190	16	30,40	0,222	0,395	0,888
	2	8	90	20	18,00		7,11	
	1s	6	102	2	2,04	0,45		
	1p	8	150	4	6,00		2,37	
	Masa wg średnic					0,45	9,48	27,00
	Ogółem						36,93	

Stopa St-2 szt.5	Nr pręta	Ø	Długość pręta	Ilość	Długość łączna	Masa		
						A-I	A-IIIN	
		mm	cm	szt	m	Ø6	Ø8	Ø12
	3	12	180	14	25,20	0,222	0,395	0,888
	2	8	90	20	18,00		7,11	
	1s	6	102	2	2,04	0,45		
	1p	8	150	4	6,00		2,37	
	Masa wg średnic					0,45	9,48	22,38
	Ogółem						32,31	



beton: B25 (C20/25)  
stal: A-IIIN  
otulina: 5 cm

UWAGA:  
1. Wyrostki i strzemiona słupów oraz zbrojenie ścian wylewanych ujęto na rysunkach szczegółowych poszczególnych pozycji.

	Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20		
	TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	NR RYSUNKU: <b>K20</b>	
	ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431	DATA: 04.2021r.	
	TYTUŁ RYSUNKU: Stopa fundamentowa St-1 i St-2	SKALA: 1:25	
	KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk	NR UPRAWNIENI: BI/335/89	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz		NR UPRAWNIENI: BI/57/77	