





Zasada zbrojenia rozgałęzień ścian




Nr3s - #6 4szt./m2 (60x60cm)
L=22 cm, A-IIIN
(spinki montować w miejscu
krzyżowania się pręta poziomego
z prętem pionowym)



Nr1k - #8 co 20cm
L=113 cm, A-IIIN




Nr2k - #8 co 20cm
L=114 cm, A-IIIN



Nr3k - #8 co 20cm
L=152 cm, A-IIIN

Wymiary strzemion podano po zewnętrznej.

Detal "Y" 1:12,5



UWAGI:

- Zachować ciągłość prętów poziomych stosując zakład min. 40cm.

		Zakład Remontowo Budowlany "REMBUD" Strzelczuk sp.j. 18-300 Zambrów ul. Białostocka 39/32 tel: 86 271 65 20	
TEMAT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i indywidualnymi boksami garażowymi w części nadziemnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		NR RYSUNKU: K26	
ADRES INWESTYCJI: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa dz. nr 2431		DATA: 04.2021r.	
TYTUŁ RYSUNKU: Przekroje ścian wylewanych piwnicy wewn. (2)		SKALA: 1:25	
KONSTRUKCJA: mgr inż. Marek Paruk		NR UPRAWNIENI: BI/335/89	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY: inż. Czesław Drobisz		NR UPRAWNIENI: BI/57/77	