

## **PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE**

### **CIĄGNIK KOMUNALNY**

Szerokość całkowita: maksymalnie 1600 mm

Rozstaw osi: maksymalnie 1700 mm

Waga: do 2.000 kg

Moc: minimalna 36 KM

Napęd: 4x4

Złącze hydrauliczne tył: minimum 2 i przód 1

TUZ przedni i tylni

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem: minimum 2.000 kg

Wyposażony min. w WOM tylni, dolną belkę transportową, wspomaganie kierownicy, przekładanie hydrostatyczną

Kabina ogrzewana

**PLUG SKŁADANY** - trzypozycyjny, lemiesz gumowy, szerokość robocza min. 1500 mm

**POSYPYWARKA** - szerokość robocza min. 115 cm, wałek kruszący, zawieszana na tylny TUZ, zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i warunki atmosferyczne, regulacja ilości rozsiewu.

**ŁADOWACZ CZOŁOWY + łyżka 4 w 1**

**ZMIATARKA/SZCZOTKACZOŁOWA** - szerokość robocza min. 1500 mm, zawieszana na przedni TUZ,

Zamawiający wymaga, aby urządzenia/maszyny dostarczone były w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca dokonał pierwszego montażu osprzętu oraz uruchomienia ciągnika wraz z osprzętem i przeszkolił wyznaczony personel z ramienia Zamawiającego z obsługi urządzeń/maszyn.

Wszystkie pozycje wchodzące w skład przedmiotu zamówienia były fabrycznie nowe. Dopuszcza się ciągnik komunalny używany, nie starszy niż 2019 rok produkcji i eksploatacji nie większej niż 500 mth.

Gwarancja na ciągnik komunalny min. 1000 mth lub 12 miesięcy, na osprzęt według norm producentów nie mniej niż 12 miesięcy.

Zamawiający stawia wymóg wykonywania przeglądów u Zamawiającego i dostępności serwisu w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego. Wymagany czas reakcji serwisu do 48 godzin.

**PREZES ZARZĄDU**

*Krzysztof Murawski*